

Ezlink3000

Ezlink3000 se remarcă prin dimensiuni compacte, design ușor și flexibilitate în instalare. Compatibil cu WiFi și LAN, Ezlink permite conectarea invertoarelor la Sistemul GoodWe de Management Inteligent al Energiei (SEMS) pentru monitorizarea datelor. Ezlink3000 oferă funcția de conectare în paralel pentru invertoarele compatibile. În plus, poate fi utilizat fără probleme în exterior, datorită capacității sale de a rezista la condiții de lucru dificile, fiind capabil să funcționeze într-o gamă largă de temperaturi și umiditate.



Funcție de conectare în paralel



Metode extinse de comunicare:
Wi-Fi, LAN



Criptare asimetrică sigură



Conectivitate Master și Slave



Compatibilitate puternică cu
diferite protocoale



Înregistrare a jurnalelor de operare

Model	Ezlink3000
Generalități	
Interfață de conexiune	USB
Interfață Ethernet	Auto-adaptare 10 / 100Mbps, Distanță de comunicare ≤100m
Instalare	Plug & Play
Indicator	Indicator LED
Dimensiune (L x A x Î mm)	48 x 153 x 32
Masă (g)	130
Consum de energie (W)	≤2W (tipic)
Parametrii Wireless	
Comunicare Bluetooth	Bluetooth 5.1
Comunicare WiFi	802.11 b / g / n (2.412GHz-2.484GHz)
Mod de operare	STA
Condiții de operare	
Interval de temperatură de funcționare (°C)	-30 ~ +60
Interval de temperatură pentru depozitare (°C)	-30 ~ +70
Umiditate relativă	0 - 100% (Anti-condens)
Clasă de etanșeitate	IP65
Altitudine de funcționare maximă (m)	4000

*: Toate imaginile prezentate sunt doar cu titlu de referință. Aspectul real poate varia.